



Антигель «Ecodrive»

Подходит для всех видов дизельных ДВС.

Служит для снижения температуры гелеобразования (замерзания) и предельной температуры фильтруемости дизельного топлива. Обеспечивает легкий пуск и бесперебойную работу двигателя в зимнее время. Снижает расход топлива. Продлевает срок службы дизельного двигателя и топливной аппаратуры. Нейтрализует конденсат воды в топливном баке, предотвращает коррозию.

Эффект от применения:

- Снижение температуры гелеобразования;
- Легкий пуск двигателя;
- Снижение расхода топлива;
- Увеличение срока службы двигателя и топливной системы.

Способ применения:

Содержимое флакона интенсивно встряхнуть и залить в бак перед заправкой, согласно рекомендациям, приведённым в таблице. Использовать только при температуре, превышающей точку помутнения топлива (температура летнего топлива должна быть не ниже +2 °С, температура зимнего топлива должна быть не ниже -15 °С).

Важно! «Антигель» в концентрате замерзает при более высокой температуре, чем раствор с дизельным топливом. При замерзании - отогреть присадку, соблюдая правила пожарной безопасности.

Расход 1 флакона на объем дизтоплива	Летнее топливо		Зимнее топливо	
	T _з	T _ф	T _з	T _ф
500 л	-31°C	-20 °С	-57°C	-40°C
1000 л	-22°C	-13°C	-50°C	-36°C

T_з – Температура застывания

T_ф – предельная температура фильтруемости