



Промывка форсунок дизеля «Ecodrive» Diesel

Промывка форсунок дизеля предназначена для очистки всех поверхностей насоса от отложений и смол. Очищает форсунки дизеля, поверхности трения ТНВД, камеру сгорания и верхнее компрессионное кольцо от нагара. Повышает давление в топливной системе. Промывка форсунок дизеля позволяет полностью провести очистку без аппаратной чистки форсунок. В результате применения промывки топливной системы дизельного двигателя на поверхностях трения ТНВД, распылителя и клапана обратного давления создает металлокерамический слой.

Эффект от применения:

- уменьшение трения;
- восстановление работы плунжерных пар;
- улучшение запуска двигателя;
- восстановление мощности двигателя.

Способ применения:

Процедуру желательно производить на пустой топливный бак.

- Интенсивно взболтать содержимое бутылки до получения однородного состава.
- Влить содержимое бутылки в горловину топливного бака полностью и затем влить 7-10 литров дизельного топлива.
- Обеспечить непрерывную работу двигателя в течение 2-3 часов. Не заглушая мотор, начать эксплуатацию автомобиля (около 5 мин.) пока залитое топливо не будет израсходовано.
- Далее использовать автомобиль в обычном режиме. Обработка считается законченной после пробега автомобиля 500 км.

Состав:

Компоненты очистки топливного тракта, антиокислители, компоненты, являющиеся ноу-хау компании.